



IIJ公共安全モバイルサービス 初期設定のご案内

ご使用の端末に以下のAPNを設定してください。

ご利用にあたって、IIJ サービスオンラインより IIJ 公共安全モバイルサービスマニュアルをご確認ください。

「簡単な APN 設定」

iPhone/iPad 等、iOS 搭載の通信端末で簡単に APN 設定が行える構成プロファイルをご用意しています。対象の端末で右の QR コードを読み取り、Web ページに記載の手順に沿って、ご契約サービスの構成プロファイルをご利用ください。
https://www.ij.ad.jp/svcsol/mobile-support/ios_profile/



インターネット接続を行う

APN	pslte.jp
ユーザ名	mobile@ij
パスワード	ij
認証タイプ	PAP または CHAP
接続方式	IPv4、IPv4/IPv6、またはIPv6

※iOS搭載の通信端末なら、簡単にAPN設定が行えます。
詳しくは、上の「簡単なAPN設定」をご覧ください。

初期設定時のご注意・お願い

- IIJ公共安全モバイルサービスは、タイプDとタイプKの各1回線（合計2回線）で1セットのサービスです。2回線は回線グループコード（kvg/kvi）によって紐づけられています。初期設定の際は、回線グループコードに紐づく2回線を同一の端末に設定してください。
- SIMカードを切り取った後の台紙は、オプション設定時に必要になる場合がありますので、廃棄しないようご注意ください。
- ご不明点がある場合には、運用管理担当者を通じてサポート窓口（kvs-support@ij.ad.jp）までお問い合わせください。

本書をPDFファイルでも参照できます。対象の端末で右のQRコードを読み取り、Webページよりダウンロードしてください。

<https://www.ij.ad.jp/svcsol/mobile-support/apn/>



本サービスの仕様、及び本書に記載されている事柄は、将来予告なしに変更することがあります。